



OPTION(S) FOR ALL SERIES

選用配備 (全系列可用)



壓力顯示器

控制壓力。

Pressure meter

Pressure control.

電控箱

包含了計時器、計數器、電源開關、自動 / 手動切換鈕。

Control box

Counter, Timmer, Power switch, Auto / Manual button control

壓力傳輸器

傳輸壓床負載壓力 (kg/cm²)。

L load cell

This type load cell is ideal for use in truck scales weight.

安全光罩

機械運轉中對於人身災害的安全感測器。

Light curtain

Safety sensor

安全光罩

Light curtain



特點/Peculiarity :

美麗超薄的外型，適切搭配您的設備，僅有10mm寬，不影響機器的安裝，同時電纜線的方向可自由調整。

投光器 / 受光器都有顯示器，102mm寬，使用紅色LED，當感測器輸出與顯示器輸入連接時，顯示器可做為大型操作顯示。(點燈動作可選：點燈 / 點滅 / 滅燈)。光點間距20mm，可檢出直徑30mm的物體，而且可以密切安裝，所以幫助裝置全體的N型化，完美的Light-ON操作(所有光點都接收時才ON)，確認操作上的安全性。萬一斷線時，輸出是一定安全側，就是跟遮光時動作一樣。設定不同的投光頻率，使用兩只感測器可以預防相互的干擾，而且使用兩只感測器可涵蓋更寬的檢測範圍。有啓動檢查功能的關係，由外部輸入信號，可確認每一個光軸的入光狀態。萬一發生故障時，輸出將保持在OFF狀態，而表示燈顯示異常，可預防事故發生。

The slim body aesthetically fits in your equipment, since it is just 10mm thick. Both the receiver and the emitter feature job indicators, 102mm wide, which use red bright LEDs. When the sensor output and the job indicator input are connected, the job indicator can be used as a large size operation indicator. With 20mm beam pitch (minimum sensing object Ø30mm) and sensing range 5m, it can meet various needs. Setting different emission frequencies for two sensors together covers a wider detection area. The set frequencies can be identified by the number of emitting indicators which light up.

特點/Peculiarity :

- 一定的壓力，能產生均一的製品。
- 線上品質管理容易不會造成不良品的產生。
- 壓床實際出力的掌握，避免超過負載。
- Controlling the actual output to avoid overload.
- Easy quality control, avoid inferior products
- Fixed pressure will make identical products

壓力顯示器

Pressure meter



特點/Peculiarity :

- 精確度0.1%滿刻度±1位數
- 可量測交直流電流 / 交直流電壓 / 電位計 / 傳送器 / Pt -100 / 荷重元 / 電阻等信號
- 顯示範圍0 ~ ±19999可任意規劃
- 具有自動規零與保持功能
- 15BIT類比輸出功能
- 數位RS -485界面
- Accuracy 0.1% F.S. ±1 digit
- Measuring DCA / DCV / ACA / ACV / Potentiometer / Pt -100 / Load Cell / Resistor / ect...
- Programmable rule 0 to ±19999 digit
- Auto zero and hold function
- 15 bit DAC analog output function
- Digit RS -485 interface function

壓力傳輸器

L load cell



特點/Peculiarity :

本壓力傳輸器是最常用的力量量測傳輸器，由於大面積穩固的底座以及極低的高度，並配上高敏感度剪力感應結構及完全密封保護，使荷重感應達到最高之精度與敏感度，因此特別適用於精確重量測、力量測試、地磅及自動控制上，具以下之特點：

- 低而穩固
- 抗壓雙向
- 低側向誤差
- 密封保護
- 高精密
- 溫度補償
- 250，500，1T，3T，5T，10T

This type load cell is ideal for use in truck scales weight, force measurement and Automatic weight control units.

- Low profile
- Tension and compression
- Resistance to extraneous forces
- Hermetically sealed
- High accuracy
- Thermally compensated
- 250，500，1T，3T，5T，10T

外型尺寸圖/External Dimensions

型式 TYPE	A	B	C	D	E
250kg 500kg 1T 3T	105	89	29	M16X2.0 5/8" X18UNF	8-Ø7
5T	105	89	38	M16X2.0 5/8" X18UNF	8-Ø7
10T	154	130	45	M32X2.0 1 1/4" X12UNF	12-Ø11

